

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Elektroheizmobil 40 kW (mit VE-Sensor)

Electric heating unit - Generatore elettrico mobile - Chauffage électrique mobile

ERHEL40 (ERHEL40VEV)



DE – Einsatz bei Heizungsausfall im Einfamilienhaus, Arbeiten am Wärmeerzeuger, Frostsicherung, Vorsorge/Erstaufheizung und Estrichtrocknung. Vorgefertigte Estrichprogramme auf der Regelung, eigene per Display oder App erstellbar. Optional mit Lüfter zur Raumbeheizung ohne feste Heizung.

EN – Used for heat supply in single-family homes during heating failures, boiler work, frost protection, preheating and screed drying. Pre-installed screed programs on the control unit; custom ones via display or app. Optional fan for space heating without fixed system.

IT – Utilizzo in abitazioni unifamiliari per guasti dell'impianto, lavori sul generatore, protezione antigelo, preriscaldamento e asciugatura del massetto. Programmi preinstallati per il massetto sulla centralina; personalizzabili tramite display o app. Ventilatore opzionale per riscaldamento senza impianto fisso.

FR – Utilisé dans les maisons individuelles en cas de panne, travaux sur le générateur, protection antigel, préchauffage et séchage de chape. Programmes chape préinstallés sur la régulation, personnalisables via écran ou application. Ventilateur en option pour chauffer sans installation fixe.

Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	ERHEL40_VE	
Abmessungen (B x T x H) /Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	670 x 585 x 1260 mm	
Gewicht / Weight / Peso / Poids	70 kg	
Heizleistung / Heating output / Potenza termica / Puissance de chauffage	8 kW, 16 kW, 40 kW	
Heizbetrieb / Heating operation / Funzionamento in riscaldamento /Fonctionnement du chauffage	20 – 80 °C	
Umwälzpumpe / circulation pump / Pompa di circolazione / Pompe de circulation	max. 5,5 m³/h, max. 6,5 m WS	
Regelung / control / controllare / contrôle	manuell Heizen + Estrichprogramme / manual heating + screed programs / programmi di riscaldamento manuale + massetto / programmes manuels de chauffage + chape	
Estrichaufheizprogramme / Screed heating programs Programmi di riscaldamento del massetto / Programmes de chauffage de chape	6 fest installiert, 1 am Gerät erstellbar, mehrere individuelle per USB / 6 permanently installed, 1 can be created on the device, several 6 installati in modo permanente, 1 può essere creato sul dispositivo, diversi individuali tramite USB / 6 installés en permanence, 1 peut être créé sur l'appareil, plusieurs individuels via USB	
Notwendige Leitfähigkeit Betriebsmedium / required conductivity Operating medium / Conduttività richiesta Mezzo operativo / Conductivité requise Fluide de fonctionnement	min. 20 µS/cm	ab 0 µS/cm
Anschluss Heizung Bajonettverschluss / heating connection bayonet lock / Collegamento riscaldamento chiusura a baionetta / Raccordement chauffage à verrouillage à baionnette	VL/RL DN25	
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	3 bar	
Volumen MAG	10 l	
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 16 A 400 V / 50 Hz / 3~ CEE 32 A 400 V / 50 Hz / 3~ CEE 63 A	
Empfohlener Betriebsdruck / recommended operating pressure / Pressione operativa consigliata / Pression de service recommandée	1,5 – 2,0 bar	
Schutzart / protection class / classe di protezione / classe de protection	IP44	
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques		

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de

Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at

Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch

International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

