

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Mobiler Heizcontainer 2.500 kW

Mobile heating container – Contenitore termico mobile – Conteneur de chauffage mobile

ERHCO2500M



DE – Mobiler Heizcontainer in Leichtbauweise als flexibler Wärmeerzeuger mit integriertem Heizgebläse zum Frostschutz. Zweistoffbrenner für Öl und Gas. Bei Bedarf Anschluss externer Öltanks möglich. Einsatz bei Heizungsausfall, Arbeiten am Wärmeerzeuger, Frostsicherung, Erstaufheizung und Estrichrocknung.

EN – Lightweight mobile heating container with integrated electric blower for frost protection. Dual-fuel burner for oil and gas. External oil tanks can be connected if needed. Used for heating failures, boiler work, frost protection, initial heating and screed drying.

IT – Contenitore termico mobile in struttura leggera con ventilatore elettrico integrato per protezione antigelo. Bruciatore bivalente per gasolio e gas. Collegamento a serbatoi esterni possibile. Ideale per guasti, lavori sul generatore, antigelo, preriscaldamento e asciugatura massetto.

FR – Conteneur de chauffage mobile en construction légère avec soufflerie intégrée contre le gel. Brûleur mixte pour fioul et gaz. Raccordement à des cuves externes possible. Utilisation en cas de panne, travaux sur le générateur, protection antigel, chauffage initial et séchage de chape.

Technische Daten / Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	Modell A	Modell B
		
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	2550 x 6060 x 2950 mm (3210 mit Kamin / with fireplace / con camino / avec cheminée)	2438 x 6058 x 2591 mm
Gewicht / Weight / Peso / Poids	ca. 9950 kg	ca. 10000 kg
Heizleistung Öl / heating power oil / Olio combustibile per riscaldamento / Mazout de chauffage	800 – 2500 kW	1500 – 2500 kW
Heizbetrieb / Heating operation / Funzionamento in riscaldamento / Fonctionnement du chauffage	20 – 90 °C	70 – 90 °C
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	Flansch DN100 PN16	Flansch DN100 PN16
Regelung / control / controllare / contrôle	manuell Heizen + Estrichprogramme / manual heating + screed programs / programmi di riscaldamento manuale + massetto / programmes manuels de chauffage + chape	manuell Heizen / manual heating / Riscaldamento manuale / Chauffage manuel
Estrichaufheizprogramme / Screed heating programs Programmi di riscaldamento del massetto / Programmes de chauffage de chape	6 fest installiert, 1 am Gerät erstellbar, mehrere individuelle per USB / 6 permanently installed, 1 can be created on the device, several 6 installati in modo permanente, 1 può essere creato sul dispositivo, diversi individuali tramite USB / 6 installés en permanence, 1 peut être créé sur l'appareil, plusieurs individuels via USB	
Heizkreispumpe / Heating circuit pump / Pompa del circuito di riscaldamento / Pompe de circuit de chauffage	max. 160 m³/h, max. 24 mWS	max. 107 m³/h, max. 27 mWS
Brenner / burner / bruciatore / brûleur	Zweistoffbrenner Öl / Erdgas / dual-fuel burner oil / natural gas Bruciatore a doppio combustibile gasolio/gas naturale / brûleur mixte fioul/gaz naturel	Zweistoffbrenner Öl / Erdgas / dual-fuel burner oil / natural gas Bruciatore a doppio combustibile gasolio/gas naturale / brûleur mixte fioul/gaz naturel
Gas-Anschluss / gas connection / Collegamento gas / Raccordement au gaz	Flansch DN80 PN16	Flansch DN125 PN16
Gas-Anschlussdruck / gas connection pressure / Pressione collegamento gas / Pression de raccordement au gaz	min. 50 mbar, max. 300 mbar	min. 50 mbar, max. 300 mbar
Brennstoffverbrauch Vollast / Fuel consumption at full load Consumo di carburante a pieno carico / Consommation de carburant à pleine charge	ca. 250 l/h	ca. 250 l/h
Öltankbehälter (intern) / Oil tank container (internal) / Contenitore del serbatoio dell'olio (interno) / Réservoir d'huile (interne)	nicht vorhanden / unavailable / non disponibile / indisponible	nicht vorhanden / unavailable / non disponibile / indisponible
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	6 bar	6 bar
Volumen MAG	1000 l	
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 63 A	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 63 A

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de

Österreich / Austria /
Austria / Austria
www.enerent.at

Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch

International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

