

Datenblatt Datasheet – Scheda tecnica – Fiche technique

Mobiler Heizcontainer 600 kW

Mobile heating container – Contenitore termico mobile – Conteneur de chauffage mobile

ERHCO600M



DE – Mobiler Heizcontainer in Leichtbauweise als flexibler Wärmeerzeuger mit integriertem Heizgebläse zum Frostschutz. Zweistoffbrenner für Öl und Gas. Bei Bedarf Anschluss externer Öltanks möglich. Einsatz bei Heizungsausfall, Arbeiten am Wärmeerzeuger, Frostsicherung, Erstaufheizung und Estrichtrocknung.

EN – Lightweight mobile heating container with integrated electric blower for frost protection. Dual-fuel burner for oil and gas. External oil tanks can be connected if needed. Used for heating failures, boiler work, frost protection, initial heating and screed drying.

IT – Contenitore termico mobile in struttura leggera con ventilatore elettrico integrato per protezione antigelo. Bruciatore bivalente per gasolio e gas. Collegamento a serbatoi esterni possibile. Ideale per guasti, lavori sul generatore, antigelo, preriscaldamento e asciugatura massetto.

FR – Conteneur de chauffage mobile en construction légère avec soufflerie intégrée contre le gel. Brûleur mixte pour fioul et gaz. Raccordement à des cuves externes possible. Utilisation en cas de panne, travaux sur le générateur, protection antigel, chauffage initial et séchage de chape.

Technische Daten Technical Data / Données techniques / Dati tecnici

Typ	Modell A	Modell B	Modell C
			
Abmessungen (B x T x H) / Dimensions (W x D x H) Dimensioni (L x P x A) / Dimensions (L x P x H)	2550 x 6060 x 2650 mm	2438 x 6058 x 2591 mm	1200 x 3200 x 2350 mm
Gewicht / Weight / Peso / Poids	ca. 6300 kg	ca. 7000 kg	ca. 3500 kg
Heizleistung Öl / heating power oil / Olio combustibile per riscaldamento / Mazout de chauffage	240 – 600 kW	360 – 550 kW	700 kW
Heizbetrieb / Heating operation / Funzionamento in riscaldamento / Fonctionnement du chauffage	20 – 90 °C	70 – 90 °C	70 – 90 °C
Anschlüsse / Connections / Conessioni / Relations	Flansch DN65 PN16	Storz B	Storz B
Regelung / control / controllare / contrôle	manuell Heizen + Estrichprogramme / manual heating + screed programs / programmi di riscaldamento manuale + massetto / programmes manuels de chauffage + chape	manuell Heizen / manual heating / Riscaldamento manuale / Chauffage manuel	manuell Heizen + Brauchwarmwasser / manual heating + domestic hot water / riscaldamento manuale + acqua calda sanitaria / chauffage manuel + eau chaude sanitaire
Estrichaufheizprogramme / Screed heating programs Programmi di riscaldamento del massetto / Programmes de chauffage de chape	6 fest installiert, 1 am Gerät erstellbar, mehrere individuelle per USB / 6 permanently installed, 1 can be created on the device, several 6 installati in modo permanente, 1 può essere creato sul dispositivo, diversi individuali tramite USB / 6 installés en permanence, 1 peut être créé sur l'appareil, plusieurs individuels via USB		
Leistung Brauchwarmwasser 60°C / Domestic hot water output / Potenza acqua calda sanitaria / Puissance eau chaude sanitaire			12000 l/h
Temperaturbereich Brauchwarmwasser / domestic hot water temperature range / Intervallo di temperatura dell'acqua calda sanitaria / Plage de température de l'eau chaude sanitaire			10 – 60 °C
Heizkreispumpe / Heating circuit pump / Pompa del circuito di riscaldamento / Pompe de circuit de chauffage	max. 57 m³/h, max. 17 mWS	max. 32 m³/h, max. 11,1 mWS	max. 20 m³/h, max. 6 mWS
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques			

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de



Österreich / Austria /
Austria / Austria
www.enerent.at



Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch



International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com



Typ	Modell A	Modell B	Modell C
			
Brenner / burner / bruciatore / brûleur	Zweistoffbrenner Öl / Erdgas / dual-fuel burner oil / natural gas Bruciatore a doppio combustibile gasolio/gas naturale / Brûleur mixte fioul/gaz naturel	Zweistoffbrenner Öl / Erdgas / dual-fuel burner oil / natural gas Bruciatore a doppio combustibile gasolio/gas naturale / Brûleur mixte fioul/gaz naturel	Ölbrenner / oil burner / bruciatore a nafta / Brûleur à fioul
Gas-Anschluss Innengewinde / gas connection internal thread / collegamento gas Filettatura interna da / raccordement au gaz Filetage intérieur	1 1/2"	1 1/2"	
Gas-Anschlussdruck / gas connection / collegamento gas / raccordement au gaz	min. 50 mbar max. 300 mbar	min. 50 mbar max. 300 mbar	
Brennstoffverbrauch Volllast / Fuel consumption at full load Consumo di carburante a pieno carico / Consommation de carburant à pleine charge	ca. 62 l/h	ca. 55 l/h	ca. 70 l/h
Öltankbehälter (intern) / Oil tank container (internal) / Contenitore del serbatoio dell'olio (interno) / Réservoir d'huile (interne)	2 x 2400 l	4000 l	
Sicherheitsventil / Safety valve / Valvola di sicurezza / Soupape de sécurité	6 bar	3 bar	3 bar
Volumen MAG	800 l		
Spannungsversorgung / Power supply / Alimentazione elettrica / Alimentation	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 32 A	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 16 A	400 V / 50 Hz / 3~ CEE 16 A
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes / Con riserva di modifiche tecniche / Sous réserve de modifications techniques			

Kontakt / contact / contatto

Deutschland / Germany /
Germania / Allemagne
www.enerent.de



Österreich / Austria /
Autriche
www.enerent.at



Schweiz / Switzerland /
Svizzera / Suisse
www.enerent.ch



International / internazionale /
internationaux
www.enerent.com

