

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **MST Mobile Systemtrenner 270 - 1.500 kW**
- 1.1.1 **HOTFLOW MST 2.500 kW - Mobile Systemtrenner**



### **Mobiler Wärmetauscher mit einer Leistung bis 2.500 kW**

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Plattenwärmetauschers in geschraubter Ausführung zur Systemtrennung zweier Medien auf Mietbasis. Für diverse Medien und Einsatzzwecke, montiert in einen Stahlrahmen und mit einer Abdeckplane versehen. Übertragungsleistung 2.500 kW. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung durch einen ENERENT-Techniker. Rückholung des mobilen Wärmetauschers nach Beendigung der Mietzeit, sowie dessen Wartung und Endreinigung

#### **Technische Daten**

**Typ: Mobiler Systemtrenner**  
**HOTFLOW MST 2.500**

Übertragungsleistung: 2.500 kW  
Abmessungen (L x B x H):  
1.600 x 800 x 1.650 mm  
Gewicht: ca. 500 kg (ohne Wasser)  
Medium: Wasser  
Anschluss: DIN125 PN6 (Edelstahl)  
Eintrittstemperatur primär: 90 °C / sekundär: 20°C  
Austrittstemperatur primär: 70 °C / sekundär: 45°C  
Massenstrom primär:  
107.475 kg/h / sekundär:  
85.980 kg/h  
Druckverlust primär: 0,48 kPa /sekundär: 0,34 kPa

Technische Änderungen  
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für  
den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag  
EUR \_\_\_\_\_ netto

Technische Grundpauschale / Tag  
EUR \_\_\_\_\_ netto

Haftungsübernahme Wärme /  
Tag  
EUR \_\_\_\_\_ netto

Anschluss und  
Inbetriebnahme / Einweisung  
EUR \_\_\_\_\_ netto

Antransport durch Spedition  
EUR \_\_\_\_\_ netto

Abtransport durch Spedition  
EUR \_\_\_\_\_ netto

**Bezugsquelle**

ENERENT Austria GmbH  
Irrsberg 97  
AT-5310 Mondsee - Sankt  
Lorenz  
Tel.: +43 2167 90990-10  
Email: [anfrage@enerent.at](mailto:anfrage@enerent.at)  
[www.enerent.at](http://www.enerent.at)

Menge: .....Stk    Preis: .....€    GP: .....€