

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **MST Mobile Systemtrenner 270 - 1.500 kW**
- 1.1.1 **HOTFLOW MST 30 kW - Mobile Systemtrenner**



Mobiler Wärmetauscher mit einer Leistung bis 30 kW

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Wärmetauschers zur Systemtrennung auf Mietbasis. Für verschiedene Medien und Einsatzzwecke: Mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger, Entleerung und Entlüftung sowie Thermometer. Übertragungsleistung bis 30 kW. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung durch einen ENERENT-Techniker. Rückholung des mobilen Wärmetauschers nach Beendigung der Mietzeit, sowie dessen Wartung und Endreinigung

Technische Daten **Typ: Mobiler Systemtrenner** **HOTFLOW MST 30**

Übertragungsleistung: bis 30 kW
Abmessungen (L x B x H):
300 x 200 x 320 mm
Leergewicht: ca. 6,3 kg
Medium: Wasser
Anschluss: Storz D1“
Eintrittstemperatur primär: 85 °C / sekundär: 15°C
Austrittstemperatur primär: 65 °C / sekundär: 45°C
Massenstrom primär: 1.289 kg/h / sekundär: 863 kg/h
Druckverlust primär: 91,0 kPa /sekundär: 35,0 kPa

Technische Änderungen
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für
den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag
EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
EUR _____ netto

Haftungsübernahme Wärme /
Tag
EUR _____ netto

Anschluss und
Inbetriebnahme / Einweisung
EUR _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück
VL / RL 1" (Storz - D / 33) à
10 m / Tag
EUR / Stück _____
netto

Verlängerung der
Verbindungsleitungen / je
Stück, à 10 m / Tag
EUR / Stück _____
netto

Sicherungsschellen 1" für
Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
EUR / Stück _____
netto

Antransport durch Spedition
EUR _____ netto

Abtransport durch Spedition
EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH
Irrsberg 97
AT-5310 Mondsee - Sankt
Lorenz
Tel.: +43 2167 90990-10
Email: anfrage@enerent.at
www.enerent.at

Menge:Stk Preis:€ GP:€