

- 1 **ENERENT**
- 1.1 **MST Mobile Systemtrenner 270 - 1.500 kW**
- 1.1.1 **HOTFLOW MST 500 kW - Mobile Systemtrenner**



mobiler Wärmetauscher mit einer Leistung bis 500 kW

Lieferung und Aufstellung eines mobilen Wärmetauschers zur Systemtrennung auf Mietbasis. Für diverse Medien und Einsatzzwecke. Mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger, Entleerung und Entlüftung sowie Thermometer. Übertragungsleistung bis 500 kW. Anbindung der flexiblen Verbindungsleitungen (Vor- / Rücklauf) an das bestehende Versorgungsnetz der bauseitig erstellten Anschlussmöglichkeiten nach Vorgabe. Inbetriebnahme und technische Einweisung durch einen ENERENT-Techniker. Rückholung des mobilen Wärmetauschers nach Beendigung der Mietzeit, sowie dessen Wartung und Endreinigung

Technische Daten

Typ: Mobiler Systemtrenner
HOTFLOW MST 500

Übertragungsleistung: bis 500 kW
Abmessungen (L x B x H): 1.200 x 600 x 1.350 mm
Leergewicht: ca. 230 kg
Medium: Heizungswasser
Anschluss: Storz C2“ / Flansch DN50 PN16
Eintrittstemperatur primär: 90 °C / sekundär: 65°C
Austrittstemperatur primär: 70 °C / sekundär: 85°C
Massenstrom primär: 22.373 kg/h / sekundär: 22.454 kg/h

Druckverlust primär: 22 kPa
/sekundär: ca. 70 kPa

Technische Änderungen
vorbehalten.

Folgende Positionen sind für
den reinen Betrieb:

Vermietung Mietzeit / Tag
EUR _____ netto

Technische Grundpauschale / Tag
EUR _____ netto

Haftungsübernahme Wärme /
Tag
EUR _____ netto

Anschluss und
Inbetriebnahme / Einweisung
EUR _____ netto

Verbindungsleitung 2 Stück
VL / RL 2" (Storz - C / 66) à
10 m / Tag
EUR / Stück _____
netto

Verlängerung der
Verbindungsleitungen / je
Stück, à 10 m / Tag
EUR / Stück _____
netto

Sicherungsschellen 2" für
Verbindungsleitungen / je
Stück / Tag
EUR / Stück _____
netto

Antransport durch Spedition
EUR _____ netto

Abtransport durch Spedition
EUR _____ netto

Bezugsquelle

ENERENT Austria GmbH
Irrsberg 97
AT-5310 Mondsee - Sankt
Lorenz
Tel.: +43 2167 90990-10
Email: anfrage@enerent.at
www.enerent.at

Menge:Stk Preis:€ GP:€