

Mobile Elektroheizzentralen

Standard 21 kW | 36 kW



Ihre Vorteile

- Inkl. 5m Stromkabel
- 3 Aufheizprogramme zur Estrich-Austrocknung
- Keine Abgase
- Reduzierung des Zeitdrucks auf Baustellen

Der HOTBOY ist die mobile und leistungsstarke Elektroheizzentrale für innovative SHK-Fachhandwerksbetriebe, die ihre Kunden mit Serviceorientierung begeistern wollen.

Wo kommt die mobile Elektroheizung am häufigsten zum Einsatz? Bei der planmäßigen Heizungsmodernisierung ebenso wie beim Notfalleinsatz am Wochen-

ende. Alle erforderlichen Komponenten wie Pumpen, Ausdehnungsgefäß, Stromanschluss und digitale Steuerung sind voll integriert. Durch optional erhältliches Zubehör wie mobile Lufterhitzer und Warmwasserspeicher kann nahezu jeder Einsatzzweck abgedeckt werden.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL mobiheat

| Typ HOTBOY Standard | 21 kW | 36 kW |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Leistung | 21,6 kW | 36 kW |
| Estrichfläche | 150 m ² | 250 m ² |
| Stromanschluss | 3N~400 V - 32 A | 3N~400 V - 63 A |
| Vorsicherung | 3 x 32 A | 3 x 63 A |
| Gewicht | 55 kg | 65 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 650 x 550 x 1.150 mm | |
| Wirkungsgrad | 99 % | |
| Schutzart | IP 44 | |
| Max. Betriebsdruck | 2,6 bar | |
| Min. Betriebsdruck | 0,4 bar | |
| Sicherheitsventil | 3,0 bar | |
| Temperaturbereich | 10 - 85 °C | |
| Sicherheitstemperaturbegrenzer | 98 °C | |
| Ausdehnungsgefäß | 8 Liter | |
| Kesselvolumen | 11 Liter | |
| Anschluss Vorlauf Rücklauf | jeweils 3/4 Zoll | |
| Umwälzpumpe | Wilo-Para Msl/6-43/Sc. | |



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. unserer transportablen Frischwasserstation HOTWATER MFS 150.

Technische Änderungen vorbehalten