

Mobile Heizzentralen

320 - 350 kW

Artikelnummer Miete: ERHM0350M
Artikelnummer Verkauf: ERHM0350V



Ihre Vorteile

- Fahrbare Anlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Inklusive Heizöltank

Die Mittelklasse. Mit einer Leistung von 320-350 kW und einer äußerst kompakten Bauweise sind diese Anlagen die wahren Allrounder. Ausgerüstet mit Heizwassererzeugung, integrierter Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Tankanlage, lässt diese Heizzentrale keine Wünsche offen.

In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL mobiheat

Typ	mobiheat - MH320QF2
Wärmeleistung	300 kW
Abmessungen	ca. 5.260 x 2.250 x 2.850 mm (L x B x H)
Gewicht	2.170 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Heizbetrieb	20-90° C
Absicherung SV	3 bar
HK-Pumpe	40 m ³ /h : 16 mWS
Interner Öltank	1.500 Liter
Brennstoff	Heizöl
Frostschutz	ja
Stromanschluss	230 V/CEE 16 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse	Storz / DN50
Abgaskamin Ø	250 mm



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Lufterhitzern zur Klimatisierung und/oder Beheizung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Technische Änderungen vorbehalten

Typ	HOTMOBIL MHZ 350
Wärmeleistung	160 - 350 kW
Abmessungen	ca. 6.000 x 2.550 x 2.700 mm (L x B x H)
Gewicht	2.800 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Heizbetrieb	Heizwasser 20-90°C Brauchwarmwasser 60° C (nach Verfügbarkeit)
Absicherung	Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
HK-Pumpe	17 m ³ /h : 8 mWS
Interner Öltank	1.500 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas/Flüssiggas)
Frostschutz	ja
Stromanschluss	400 V/CEE 16 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse bauseitig (AG)	VL/RL - 2" WW/KW - 2" Zirk. - 1"
Anschlüsse ERDGAS	1" min. 50 mbar / max. 300 mbar
Anschlüsse FLÜSSIGGAS	1" 50 mbar
Abgaskamin Ø	200 mm



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Lufterhitzern zur Klimatisierung und/oder Beheizung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Technische Änderungen vorbehalten