

Mobile Heizzentralen 550 kW



Ihre Vorteile

- Fahrbare Anlage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Anschluss über mobile Verbindungsleitungen
- Inklusive Heizöltank

Flexibilität auf höchstem Niveau. In der 550-kW-Klasse können auch größere Objekte für beliebige Zeit versorgt werden. Die Ausstattung lässt, wie gewohnt, nichts zu wünschen übrig. Heizwasser- und Brauchwarmwassererzeugung, integrierte Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäß und Tankanlage.

Die Bedienung erfolgt direkt im Inneren der Anlage über den Schaltschrank.

In dieser Baureihe ist der Betrieb mit Flüssiggas möglich, wodurch sich der CO₂-Ausstoß deutlich verringert.

Technische Daten

Unsere Marken
HOTMOBIL[®] mobiheat[®]

Typ	HOTMOBIL MHZ 550
Wärmeleistung	360 - 550 kW
Abmessungen	ca. 6.200 x 2.300 x 2.950 mm (L x B x H)
Gewicht	3.500 kg (ohne Heizöl/Wasser)
Heizbetrieb	Heizwasser 90°/70° C Brauchwarmwasser 10°/60° C
Absicherung	Heizung 3/6 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
HK-Pumpe	26 m ³ /h : 8 mWS
Interner Öltank	1.500 Liter
Brennstoff	Heizöl EL (wahlweise Erdgas/Flüssiggas)
Frostschutz	ja
Stromanschluss	400 V/CEE 16 A
Fernüberwachung	optional
Anschlüsse bauseitig (AG)	VL/RL - 3" WW/KW - 2" Zirk. - 1"
Anschlüsse ERDGAS	2" min. 50 mbar / max. 300 mbar
Anschlüsse FLÜSSIGGAS	1 1/2" min. 50 mbar / max. 300 mbar
Abgaskamin	Edelstahlschornstein



Kombinierbar mit verschiedenem Zubehör, wie z.B. mobilen Lufterhitzern zur Klimatisierung und/oder Beheizung stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Technische Änderungen vorbehalten